



REP24® Universal Putty / Masilla

Product code DI 00 46100 2

Producto ⇒ REP24® Universal Putty / Masilla

Descripción REP24® Universal Putty / Masilla es una masilla poliéster de alta calidad para repintado de automóviles.

- para todos los substratos metálicos normalmente encontra
- muy buena adhesión sobre substratos galvanizados
- facil de aplicar y libre de poros
- muy buenas propiedades de lijado

Substratos Paneles de acero galvanizado
Aluminio
Paneles de acero galvanizado
Substratos UP-GF, libres de agentes desmoldeantes, limpios y lijados
Pintados originales o antiguos bien lijados.
Aparejos e Imprimaciones 2K completamente secos

Pre-tratamiento

del substrato: Desengrasar cuidadosamente y lijar suavemente.

substratos UP-GF: Eliminar por completo los agentes desmoldeantes y lijar suavemente.

Antes de tratamientos limpiar el substrato con el agente limpiador recomendado para eliminar el polvo y residuos.

Aparejos e Imprimaciones 2K completamente secos

Notas especiales:

Método de aplicación:	Con una espátula de carrocerero
Ratio de mezcla:	Añadir 2-3% en peso de Endurecedor
Nota especial.	Esta masilla no puede ser aplicada sobre imprimaciones 1K PVB (cura ácida) o imprimaciones 1K (e.g. resina sintética). Tampoco es recomendable sobre termoplásticos o viscoelásticos. En este caso la masilla puede ser aplicada sólo sobre metal desnudo
Vida útil:	A +20°C temperatura ambiente: 3-5 minutos
Temperatura de reacción:	Al menos +5 °C
Lijado:	primer lijado: en seco con P 80-120 segundo lijado: en seco con P 120-240 primer lijado: en seco con P 120-180 humedo* con P 180-240 segundo lijado: en seco con P 280-320 húmedo* con P 320-400
Resistencia al calor:	hasta +80°C
